

Schachtabdeckung SERMATIC® 1000



Technische Daten:

für Betonrohr Nennweite:	1000 mm
Durchmesser Abdeckung:	1040 mm
Durchmesser Rahmen:	1090 mm
Durchmesser Servicedeckel:	600 mm
Raddruck:	15 Tonnen

Ausführung:

Niederschlagswasserdicht mit integriertem benzinbeständigem Dichtungs-Profil. Rahmen und Abdeckung feuerverzinkt. Damit bleibt Ihr Domschacht trocken, sauber und "rostfrei". Geprüft gemäss DIN EN 124.



Sicherheit auf Tankstellen

Mit 15 Tonnen Raddruck erreicht SERMATIC® die dreifache Belastbarkeit handelsüblicher Abdeckungen und entspricht den kommenden LKW Gewichtszulassungen.

Die Zylinderbetätigung der Serviceöffnung ermöglicht das automatische Öffnen sowie Schliessen mit minimalem Kraftaufwand und gewährleistet zudem in beiden Positionen eine sichere Fixierung. Damit ist das gesundheitsgefährdende Anheben von bis zu 50 kg schweren Servicedeckeln eliminiert. Das System ist mittels Riegelverschluss abschliessbar.

Bestehende Anlagen können innert Minuten ohne bauliche Veränderung mit SERMATIC® Abdeckungen ausgerüstet werden.

SERMATIC® - das Original - bereits über 1000x im Einsatz.